




# KEY SAFE

tr Kullanma  
kılavuzu  
ro Manual de  
utilizare



**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter  
Almanya

BA Key Safe\_30\_40 mlo/eba 08/2019



## tr Key Safe – Kullanım Kılavuzu

Değerli müşterimiz,

BURG-WÄCHTER tarafından üretilmiş olan KEY SAFE ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. KEY SAFE, her çeşit anahtarın ve / veya diğer değerli eşyaların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

**Önemli: Lütfen montaja veya kod değişikliğine başlamadan önce kullanım kılavuzunun tamamını okuyunuz.**

Size, KEY SAFE'iniz ile güvenlik ve yaşam kalitesi dileriz.

BURG-WÄCHTER KG

## Açma

Ayar çarklarını ve kapı kolunu ortaya çıkarmak için koruyucu kapağı aşağı kaydırınız. 4 rakam çarkını önceden ayarlanmış kombinasyona yerleştiriniz, muhafazanın dışını tutunuz ve KEY SAFE'in üst kısmını kendinize doğru çekiniz.

## Sayı kombinasyonunun değiştirilmesi

1. Geçerli açılış kodunu ayarlayarak (fabrika ayarı "0 - 0 - 0 - 0") KEY SAFE'i açınız ve üst kısmı kendinize doğru çekiniz.

2. Sıfırlama pimini, okla gösterildiği gibi sol aşağıya doğru itiniz. (Şekil 2).

3. Sayı çarklarını kullanarak yeni bir açılış kodu ayarlayınız. Sayıların ortalanarak konumlandırıldığından ve hissedilir şekilde yerlerine oturduğundan emin olunuz.

## Açılış kodunu kaybederseniz, KEY SAFE ürününü açmak artık mümkün değildir!

4. Sıfırlama pimini başlangıç konumuna geri itiniz.

5. Üst kısmı kapatın ve işlevi kontrol edin.

## Kapatma

Üst kısmı kapatıktan sonra, numara çarklarının konumları değiştirilmelidir.

## Kurulum kılavuzu

Dikkat: Lütfen montaj yüzeyine bağlı olarak, özel vidaların ve dübellerin, sabitlemenin etkinliğini daha da arttırdığını unutmayınız.

KEY SAFE, menteşe aşağıda kalacak şekilde duvara sabitlenir.

Taban plakasındaki delikleri işaretlemek için şablon olarak kullanınız. Dübelle montajda, Ø 6 mm'lik matkap ucu ile işaretlenmiş yerlere delikler açınız ve dübelleri duvardaki bu deliklere yerleştiriniz. KEY SAFE'i duvara vidalarla sabitleyiniz.

KEY SAFE'nin olduğunca göze çarpmayan, korunaklı ve sayıları tanımaya yetecek kadar ışığı sahip bir yere monte edilmesine dikkat ediniz.

Sayıları haftada bir kez döndürmeniz önerilir.

*Hata ve değişiklik yapma hakkımız saklıdır.*

## ro Key Safe – Manual de utilizare

Stimate client,

mulțumim că v-ați decis pentru un produsul KEY SAFE marca BURG-WÄCHTER. Produsul KEY SAFE face posibilă păstrarea în siguranță a cheilor de orice tip și/ sau a altor obiecte de valoare.

**Important: Vă rugăm să citiți întregul manual de utilizare înainte de a începe cu montajul, respectiv cu trecerea pe regimul de coduri.**

Vă dorim mai mult siguranță și calitate a vieții cu produsul dumneavoastră KEY SAFE.

Al dumneavoastră BURG-WÄCHTER KG

## Deschidere

Glișați clapeta de protecție în jos, pentru a descoperi rotițele de reglaj și mânerul de deschidere a ușii. Fixați cele 4 rotițe numerotate pe combinația stabilită, prindeți carcasa din exterior și trageți spre dumneavoastră partea superioară a produsului KEY SAFE.

## Trecerea pe combinație de numere

1. Deschideți produsul KEY SAFE, reglând un cod de deschidere (reglajul din fabrică "0 - 0 - 0 - 0") și trageți spre dumneavoastră partea superioară.

2. Glișați pinul de resetare spre stânga jos, așa cum este indicat prin săgeată. (fig. 2).

3. Reglați un cod de deschidere nou cu rotițele numerotate. Încredințați-vă că cifrele sunt poziționate central și sunt fixate în poziție sesizabil tactil.

**În cazul pierderii codului de deschidere, nu mai este posibilă deschiderea produsului KEY SAFE!**

4. Glișați pinul de resetare înapoi în poziția inițială.

5. Închideți partea superioară și verificați funcționarea.

## Închidere

După închiderea părții superioare, trebuie ca rotițele numerotate să fie poziționate aleator.

## Manual de montare

Atenție: Aveți în vedere că, în funcție de substratul de montaj, șuruburile și diblurile speciale măresc și mai mult eficacitatea fixării.

Produsul KEY SAFE se fixează cu șarniera în jos pe perete.

Folișiți găurile din placa de bază ca șablon de găurire pentru semne. La montajul diblurilor găuriți cu un burghiu având Ø 6 mm în găurile însemnate și introduceți diblurile în perete. Fixați produsul KEY SAFE cu șuruburi în perete.

Aveți în vedere ca produsul KEY SAFE să fie montat într-un loc cât mai puțin evident și protejat, cu lumină suficientă pentru a vedea cifrele.

Este recomandată ca cifrele să fie rotite săptămânal.

*Ne rezervăm dreptul asupra erorilor și modificărilor.*