

secuENTRY pro 7072 Remote

N° commande : 57190

Caractéristiques techniques.

Tension d'alimentation	Bloc d'alimentation stabilisée ¹ 5-12 V
Conditions d'installation	Installer dans une zone protégée des intempéries et des manipulations frauduleuses
Protection contre inversion de polarité	Disponible
Contact de commutation	Durée d'impulsion 0,5-1 sec.
Compatibilité	<ul style="list-style-type: none">• Cylindre secuENTRY pro 7100• Cylindre secuENTRY pro 7000• Cylindre secuENTRY pro 7030 Half• secuENTRY pro 7071 Relay
Portée radio	Jusqu'à 3 m (cryptage AES)
Activation	Niveau de commutation max. 12 V

¹Bloc d'alimentation non compris dans la livraison.

Domaines d'application.

Unité de commutation pour intégrer des unités de commande externes, par ex. pointeuse, dispositifs d'alarme, etc. dans les dispositifs de fermeture secuENTRY

secuENTRY pro 7072 Remote.



Vue de face



Vue de dos



Vue latérale

Indication de mesure en mm | Illustration 1:1

Illustration produit.



Supplément secuENTRY

Informations sur le produit.

secuENTRY pro 7072 Remote peut *seulement* être intégré dans le logiciel via le code QR.

Contenu de la livraison :

- secuENTRY pro 7072 Remote
- Code QR pour enregistrer les produits
- Notice d'utilisation

Schéma électrique :

