

# secuENTRY pro 5712 FP

---

Bestell.-Nr.: 57120

## Technische Daten.

Spannungsversorgung	2 x MIGNON LR6 AA ALKALINE
Tastatur	Touchpanel-Bedienfelder
Codeeingabe	6-stellig
Sperrzeit	Nach 3 x falscher Codeeingabe 1 Minute, danach jeweils 3 Minuten
Display	In 12 Sprachen einstellbar: 11 Sprachen voreingestellt (de, en, fr, nl, it, es, pl, pt, ro, cs, hu, sl) eine weitere Sprache mittels Software programmierbar (tr, dk, weitere auf Anfrage)
Schutzart	IP 55
Funkreichweite	Bis zu 4 m (AES Verschlüsselung)
Einsatz	Schließanlagen übergreifend

## secuENTRY pro 5712 FP.



Frontansicht



Maßangabe in mm | Abbildung 1:1

### Produktabbildung.



### Produktinformationen.

Verkabelungsfreie Pincode-/Fingerprint Tastatur als Identmedium

Datenübertragung Bluetooth 4.0 LE, AES verschlüsselt

Touchpanel mit mechanischer Einschalttaste

Fingerprint: 200-300 Benutzer, davon 45 Premiumfinger

#### Kompatibel mit:

- secuENTRY pro 7100 Zylinder
- secuENTRY pro 7000 Zylinder
- secuENTRY pro 7030 Half Zylinder
- secuENTRY pro 7071 Relay

#### Lieferumfang:

- Montageplatte
- Klebestreifen 4 Stück/ Schrauben und Dübel
- Glasscheibenhintergrundfolie
- Bedienungsanleitung
- QR-Code zum Anlernen der Produkte
- Schraubendreher TX8
- Batterien: 2x MIGNON LR6 AA ALKALINE